

Filtre presse à poutres latéral

FPTL

Ouverture simultanée du pack de plaques avec chaîne de traction. Système d'agitation de barre ou de plaque de chaîne



Poignées en aluminium
Entretien réduit et plus résistant que les pièces en plastiques



Large gamme de poches filtrantes avec une perméabilité et une finition de surface différentes


Plaques en polypropylène vierge thermosoudé à haute épaisseur.

Tous les filtres-presses sont conçus conformément à la directive Machines 2006/42/CE.

Bassin de collecte d'eau filtrée intégré



Sécurité
Câbles de sécurité sur tous les flexibles hydraulique



Traitement de surface 4 couches
Sablage + métallisation au zinc + peinture + gaufrage



Durabilité des toiles et des plaques
L'absence de coutures permet d'éviter la rupture des toiles et des plaques, augmentant ainsi leur durabilité

La filtre-presse: une fabrication sur mesure

Les modèles de filtre-presse à poutres latéral peuvent être configurés pour tout type de boue et sont donc adaptables à tous les types d'industries.



Caractéristiques



Modèle	Plaques Qty	Épaisseur caméra mm	* Production l/cycle	** Poids Txp. kg	** Poids Sur. kg	L mm	P mm	H mm	Empattement mm	Pompes à boues kW	Bride dans -	
A FPTL 630N	4	45	45	1500	1600	2350	970	1280	1550	7,5	DN50	
FPTL 630N	7	45	90	1600	1800	2350	970	1280	1550	7,5	DN50	
FPTL 800N	8	45	174	2000	2400	2970	1210	1290	2180	15	DN50	
FPTL 800N	10	30	150	2200	2500	2970	1210	1590	2180	15	DN50	
FPTL 800L	12	45	272	3000	3500	4960	1380	1550	3045	18,5	DN50	
FPTL 800L	15	45	346	3200	3800	4960	1380	1550	3045	18,5	DN50	
FPTL 800L	17	30	265	3300	3900	4960	1380	1550	3045	18,5	DN50	
B FPTL 1000N	15	45	567	4200	5400	5955	1410	1760	3990	18,5	DN65	
FPTL 1000N	17	30	432	4400	5200	5955	1410	1760	3990	18,5	DN65	
FPTL 1000N	20	45	769	4600	6000	5955	1410	1760	3990	18,5	DN65	
FPTL 1000N	21	30	540	4800	5900	5955	1410	1760	3990	18,5	DN65	
FPTL 1000L	21	30	540	6500	7600	7865	1410	1760	5160	22	DN65	
FPTL 1000L	21	45	810	6500	8100	7865	1410	1760	5160	22	DN65	
FPTL 1000L	26	45	1012	6800	8800	7865	1410	1760	5160	22	DN65	
FPTL 1000L	31	30	810	7200	8800	7865	1410	1760	5160	22	DN65	
FPTL 1300N	21	30	900	9800	11600	7970	2090	2080	4900	1580	22	DN100
C FPTL 1300N	21	45	1350	9800	12500	7970	2090	2080	4900	1580	22	DN100
FPTL 1300N	26	30	1125	10500	12700	7970	2090	2080	4900	1580	22	DN100
FPTL 1300N	30	45	1958	10900	14900	7970	2090	2080	4900	1580	22	DN100
FPTL 1300N	35	30	1530	11500	14500	7970	2090	2080	4900	1580	22	DN100
FPTL 1300L	36	30	1575	14500	17700	10930	2090	2080	7050	1580	22	DN100
FPTL 1300L	36	45	2363	14500	19300	10930	2090	2080	7050	1580	22	DN100
FPTL 1300L	41	45	2700	15000	20400	10930	2090	2080	7050	1580	22	DN100
FPTL 1300L	47	30	2070	15600	19600	10930	2090	2080	7050	1580	22	DN100
D FPTL 1300XL	42	45	2768	15500	21000	12630	2090	2080	8500	1580	30	DN100
FPTL 1300XL	47	30	2070	16000	20100	12630	2090	2080	8500	1580	30	DN100
FPTL 1300XL	53	45	3510	16600	23700	12630	2090	2080	8500	1580	30	DN100
FPTL 1300XL	54	30	2385	16700	21500	12630	2090	2080	8500	1580	30	DN100
FPTL 1300XL	61	30	2700	17400	22800	12630	2090	2080	8500	1580	30	DN100
FPTL 1300XL	64	30	2835	17700	23300	12630	2090	2080	8500	1580	30	DN100
FPTL 1300 XXL	62	45	4117	18500	26700	14700	2100	2470	10000	1580	30	DN100
FPTL 1300 XXL	68	30	3015	19200	25300	14700	2100	2470	10000	1580	30	DN100

* gâteaux de boue pressés

** poids moyen indicatif, variable selon la configuration

Les données déclarées sont valides à titre d'information générale et ne peuvent pas être utilisées pour la conception exécutive.

Pour plus de détails et des besoins spécifiques, contactez sales@tecoidea.it